

SÄKERHETS DATABLAD

Revisionsdatum 2002-06-30
Varuinf.nr:

..OX FIXATIV

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGT UTSLÄPP

Annan information SPILL OCH SANERING: Förhindra utsläpp i avlopp. Torkas upp med trasa eller dylikt. Observera risken för antändning av trasan.

7. HANTERING OCH LAGRING

Speciella egenskaper och risker Tryckbehållare: Skall skyddas mot direkt solljus och får ej utsättas för temperaturer över 50°C; Får ej skadas eller brännas, ej heller när den är tömd.

Råd för säker hantering Sörj för god ventilation. Ej rökning, eld, gnistor eller svetsning.

Föreskrifter lagring Förvaras oåtkomligt för barn.

Annan information Var aktsam vid all hantering av kemikalier, även sprayburkar.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Hygieniska gränsvärden

Förebyggande åtgärder Sörj för god ventilation.

Andningsskydd Ej nödvändigt vid normal användning av produkten.

Ögonskydd Ej nödvändigt vid normal användning av produkten.

Skyddshandskar Ej nödvändigt vid normal användning av produkten.

Skyddskläder Ej nödvändigt vid normal användning av produkten.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form/tillstånd	Aerosol	Lukt	Svag doft av alkohol
Färg	Transparent	Löslighet	

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet Stabil under normala förhållande.

Reagerar med Kan reagera med starkt oxiderande ämnen.

Farliga sönderdelningsprodukter Ej känt.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Inandning Höga halter kan orsaka huvudvärk, yrsel, trötthet och illamående.

SÄKERHETS DATABLAD

Revisionsdatum 2002-06-30
Varuinf.nr:

..OX FIXATIV

Hud	Avfettar huden. Långvarig och/eller upprepad hudkontakt kan ge torr och narig hud.
Ögon	Ögonkontakt ger sveda och irritation.
Förtäring	Förtäring av större mängd kan ge liknande symtom som vid inandning.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Annan information På det sätt som aerosoler av denna typ används, bedöms produkten ej ha någon miljöpåverkan.

13. AVFALLSHANTERING

Generellt Något avfall av denna produkttyp torde ej förekomma. Tillverkaren är ansluten till REPA- vilket betyder att avgift för använt emballage är betalt och avfallet kommer att samlas upp på lokal nivå.

14. TRANSPORTINFORMATION

UN nummer 1950

Annan transport-information Aerosoler transporteras inom landet som vanligt gods om varje kolli väger högst 30kg, varje kolli skall märkas med UN 1950 AEROSOL, behållarna skall placeras i lådor av hållfast wellpapp. Fraktsedel skall märkas: AEROSOL 2,5F ADR FRIMÄNGD.

ADR/RID	Klass Faronummer	2,5F	Klass Kod Frimängd	
	Transportbenämning			
IMDG	Klass Subsidiary risks Limited Quantities	2,1	Marine pollutant EmS	NEJ 2,13
	Proper shipping name			

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER



SÄKERHETS DATABLAD

Revisionsdatum 2002-06-30
Varuinf.nr:

..OX FIXATIV

R-fraser	R-12	Extremt brandfarligt.
	R-36	Irriterar ögonen.
	R-67	Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
	R-66	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
S-fraser		Tryckbehållare: Skyddas mot solljus och får inte utsättas för temperaturer över 50°C; Får ej skadas eller brännas, gäller även tom behållare.
	S-2	Förvaras oåtkomligt för barn.
	S-16	Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.
	S-51	Sörj för god ventilation.
	S-26	Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

16. ÖVRIG INFORMATION

Relevanta risk fraser	R-11 Mycket brandfarligt. R-12 Extremt brandfarligt. R-36 Irriterar ögonen. R-66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. R-67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
Informationskällor Generella uppgifter	Råvaruleverantörernas säkerhetsdatablad. Genomgång av säkerhetsdatablad med personal som skall hantera produkten rekommenderas.
Användarens anmärkningar	Ändring av punkt: 1,16 Version: 0.0.1.
Ersätter	2001-04-02

Utfärdat: 2002-06-30